

NOVO
NEW
NUEVO

ÂNCORA COM FIO FIBER E APLICADOR DESCARTÁVEL COM AGULHA

*ANCHOR WITH FIBER WIRE AND
DISPOSABLE INSERTER WITH NEEDLE*

*ANCLA CON HILO FIBER Y
APLICADOR DESECHABLE CON
AGUJA*



ANVISA 80062900022

ÂNCORA COM FIO FIBRE E APLICADOR DESCARTÁVEL COM AGULHA

ANCHOR WITH FIBER WIRE AND DISPOSABLE INSERTER WITH NEEDLE

ANCLA CON HILO FIBER Y APLICADOR DESECHABLE COM AGUJA



A Âncora Rosqueada em Titânio é indicada para diferentes reparos ligamentares no ombro, pé, tornozelo, cotovelo, punho e mãos. Lesões específicas como "Slap Lesion", ruptura do manguito rotador, ruptura do tendão de aquiles e tenodese do bíceps são algumas das suas possíveis aplicações.



The Titanium Threaded Anchor is indicated for different ligament repairs in the shoulder, foot, ankle, elbow, wrist and hands. Specific injuries such as "Slap Lesion", rotator cuff tear, Achilles tendon rupture and biceps tenodesis are some of its possible applications.



El Ancla Roscada en Titanio es indicada para diferentes reparaciones de ligamentos en hombro, pie, tobillo, codo, muñeca y manos. Lesiones específicas como "Slap Lesion", rotura del manguito rotador, rotura del tendón de Aquiles y tenodesis del bíceps son algunas de sus posibles aplicaciones.



ANVISA 80062900022



Biologicamente compatível, evitando reação inflamatória.

Biocompatible, avoiding inflammatory reactions.

Biologicamente compatible, evitando reacción inflamatória.



O fio de sutura é de origem não absorvível, composto por fibra de polietileno de ultra alto peso molecular, de número 2 (0,5mm).

The suture thread is of non-absorbable origin, composed of ultra high molecular weight polyethylene fiber, number 2 (0.5mm).

El hilo de sutura es de origen no absorbible, compuesto por fibra de polietileno de ultra alto peso molecular, número 2 (0,5 mm).



Fabricado em liga de Titânio anodizado, resistente à oxidação, prevenindo falhas mecânicas.

Made of anodized titanium alloy, resistant to oxidation, preventing mechanical failures.

Fabricado en aleación de titanio anodizado, resistente a la oxidación, evitando fallos mecánicos.

ÂNCORA COM FIO FIBRE E APLICADOR DESCARTÁVEL COM AGULHA

ANCHOR WITH FIBER WIRE AND DISPOSABLE INSERTER WITH NEEDLE

ANCLA CON HILO FIBER Y APLICADOR DESECHABLE COM AGUJA

CÓDIGO <i>CODE</i> <i>CÓDIGO</i>	DIÂMETRO (MM) <i>DIAMETER (MM)</i> <i>DIÁMETRO (MM)</i>	HASTE <i>NAIL</i> <i>CLAVO</i>	FIOS <i>WIRES</i> <i>HILOS</i>	AGULHAS <i>NEEDLES</i> <i>AGUJAS</i>
5906-017-195	1,7	Curta / Short / Corto (80mm)	1	2
5907-017-195	1,7	Curta / Short / Corto (80mm)	2	4
5906-017-260	1,7	Média / Medium / Media (145mm)	1	2
5907-017-260	1,7	Média / Medium / Media (145mm)	2	4
5906-019-195	1,9	Curta / Short / Corto (80mm)	1	2
5907-019-195	1,9	Curta / Short / Corto (80mm)	2	4
5906-019-260	1,9	Média / Medium / Media (145mm)	1	2
5907-019-260	1,9	Média / Medium / Media (145mm)	2	4
5906-020-195	2,0	Curta / Short / Corto (80mm)	1	2
5907-020-195	2,0	Curta / Short / Corto (80mm)	2	4
5906-020-260	2,0	Média / Medium / Media (145mm)	1	2
5907-020-260	2,0	Média / Medium / Media (145mm)	2	4
5906-120-195	2,0	Curta / Short / Corto (80mm)	1	2
5907-120-195	2,0	Curta / Short / Corto (80mm)	2	4
5906-120-260	2,0	Média / Medium / Media (145mm)	1	2
5907-120-260	2,0	Média / Medium / Media (145mm)	2	4
5906-028-195	2,8	Curta / Short / Corto (80mm)	1	2
5907-028-195	2,8	Curta / Short / Corto (80mm)	2	4
5906-028-260	2,8	Média / Medium / Media (145mm)	1	2
5907-028-260	2,8	Média / Medium / Media (145mm)	2	4
5906-028-380	2,8	Longa / Long / Largo (265mm)	1	2
5907-028-380	2,8	Longa / Long / Largo (265mm)	2	4
5906-040-260	4,0	Média / Medium / Media (145mm)	1	2
5907-040-260	4,0	Média / Medium / Media (145mm)	2	4
5906-040-380	4,0	Longa / Long / Largo (265mm)	1	2
5907-040-380	4,0	Longa / Long / Largo (265mm)	2	4
5906-050-260	5,0	Média / Medium / Media (145mm)	1	2
5907-050-260	5,0	Média / Medium / Media (145mm)	2	4
5906-050-380	5,0	Longa / Long / Largo (265mm)	1	2
5907-050-380	5,0	Longa / Long / Largo (265mm)	2	4
5906-055-260	5,5	Média / Medium / Media (145mm)	1	2
5907-055-260	5,5	Média / Medium / Media (145mm)	2	4
5906-055-380	5,5	Longa / Long / Largo (265mm)	1	2
5907-055-380	5,5	Longa / Long / Largo (265mm)	2	4